



## Decorateursvernis

Binnen en buiten, sneldrogend, waterbestendig, vlekbestendig, slijtvast, microporeus, UV filter bescherming

binnen houtwerk • stof • schilderwerk • behangpapier • gips • sierpleister • stucwerk • muurschilderingen • decoratieve effecten • latex • spack • lijstwerk

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Een unieke, kleurloze watergedragen Nano- acryl blanke lak die nanotechnologie gebruikt om een breed scala aan decoratieve oppervlakken te beschermen - schilderwerk, behangpapier, stof, hout en sierpleisterwerk.

Beschikbare afwerkingen: hoogglans voor een glanzende afwerking, zijdeglans voor diepte en een zachte glans, extra mat voor een volledig glansvrij oppervlak

Waterbestendig, vlekbestendig, hittebestendig en dampdoorlatend.

Om behangpapier, acrylverf / latex, muurverven, gips, stoffen, decoratieve technieken af te dichten en te beschermen,

UV-beschermende filters - absorberen schadelijke UV-straling, bieden weerstand tegen vervagen van kleuren, oppervlaktestabiliteit en bescherming tegen weersinvloeden.

Vochtregulerend de speciale microporeuze structuur, is bestand tegen binnendringend water. Het waterafstotende oppervlak is zeer duurzaam. De structuur laat het afgewerkte oppervlak ademen. De minuscule microporiën weren schimmel en andere luchtverontreinigende stoffen af, terwijl lucht erdoorheen gaat, waardoor het decor wordt beschermd tegen algen, meeldauw en schimmels.

Biocide boost - het afgewerkte oppervlak blijft vrij van schimmels, algen en schimmels. Binnenkant en buitenkant.

Sneldrogend.

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon en vrij zijn van vet, was of politoersel

### TOEPASSING

Hoogglans of zijdeglans: Breng 2-3 lagen aan.

Extra mat: breng 1-2 lagen aan.

Verdun 10% met water om poreuze oppervlakken te gronden.

Bij voorkeur door gebruik te maken van synthetische kwast van goede kwaliteit, of door conventionele spray of HVLP

Verfrollen worden niet aanbevolen, luchtbelletjes kunnen voorkomen. Goed roeren.

Als er visogen optreden, wrijf dan op het getroffen oppervlak met een vochtige doek om de oppervlaktetenspanning te breken en breng het opnieuw aan.

Waar een matte afwerking met een hoge beschermingsgraad vereist is. Hoogglans / zijdeglans aanbrengen en afwerken met een dunne laag extra mat.

### VOORZICHTIGHEID

Probeer altijd uit op een testvlak alvorens met werkzaamheden te beginnen. Het uiterlijk kan variëren afhankelijk van de kleur en het type hout en het aantal lagen. Niet aanbrengen op niet-uitgeharde olieverven.

Breng extra matte afwerking spaarzaam aan en verdeel goed uit met de kwast, te dikke lagen kan verneveling tot gevolg hebben.

Test een extra matte afwerking uit op donkere kleuren.

Test een extra matte afwerking uit op behangpapier voor de hechting.

Het gebruik van deze Vernis op acrylverf kan de onderlagen aantasten en vlekken doen ontstaan. die anders niet zichtbaar zouden zijn. Doe eerst een test.,

Niet aanbrengen op niet-uitgeharde oliën.



#### VERBRUIK

Ong. 15-20 m<sup>2</sup> per liter.

#### OPRUIMEN

Alle gebruikte apparatuur kan worden gereinigd met zeep en water voordat de decorateursvernis opdroogt. Veeg overtollige oppervlakken af met een vochtige doek. Eens uitgehard hebben we een verfabijtmiddel nodig om ze te verwijderen.

#### FILM EIGENSCHAPPEN

Droge film: hoogglans, zijdeglans, extra mat

Droogtijd: 1 tot 2 uur bij 20 ° C

Lage temperatuur / hoge luchtvochtigheid hebben invloed op droogtijd.

Uithardingstijd: tot 5 dagen @ 20 ° C

Overschildertijd: tot 2 uur bij 20 ° C

Hardheid: duurzaam

Geen brandgevaar Voor of tijdens gebruik, of in uitgeharde toestand.

Bestand tegen: UV, water, schimmel en slijtage.

Verpakking

Plastic verpakkingen van 500 ml, 1 liter en 4 liter

#### OPSLAG

Bewaar in ongeopende containers op een koele, droge plaats uit direct zonlicht.

#### GEZONDHEIDSVEILIGHEID EN HET MILIEU

Niet gevaarlijk. Zorg voor goede ventilatie. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen - onmiddellijk reingen met warm water. Verwijder overtollig gereedschap en mengvaten voor het schoon maken in warm zeepwater. Leeg containers niet in afvoeren of waterlopen werpen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is naar onze beste weten nauwkeurig. Aangezien omstandigheden en methoden buiten onze controle vallen, wordt er geen garantie uitgesproken of geïmpliceerd. U wordt geadviseerd om vóór gebruik de geschiktheid van het product op een testgebied te beoordelen

Datum van uitgifte: februari 2019

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk.

*De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.*

Polyvine België  
T. +32 (0)3 605 13 69  
www.polyvine.be  
info@polyvine.be

Polyvine Nederland  
  
www.polyvine.nl  
info@polyvine.nl

**01. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING**

Handelsnaam : POLYVINE DECORATEURSVERNIS HEEL MAT, ZIJDEGLANS, HOOGGLANS

Leverancier : POLYVINE I M S nv Koningin Astridlaan,39  
2950 Kapellen België

Telefoon : België +32(0)3 605 13 69 Fax : +32(0)3 605 20 63  
Nederland +31(0)118 59 10 69

Telefoon voor noodgevallen : B - antigif centrum 070/24 52 45  
NL - N.V.I.C. 030/74 88 88

**02. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**

Chemische karakterisering : polymethyl-methacrylate emulsie : ACRYL

Gevaarlijke inhoudsstoffen : geen

**03. RISICO'S**

Gevaaromschrijving : geen gevarensymbolen

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu : geen

**04. EERSTEHULPMAATREGELEN**

Algemene informatie

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen.

Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

Inademing

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden.

Contact met de huid : met water en zeep afwassen, naspoelen.

Geen oplosmiddel of thinners gebruiken.

Contact met de ogen : royaal met water spoelen (10-15min)

en een arts bellen.

Opname door de mond : niet laten braken, arts bellen.

**05. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

Geschikte blusmiddelen : Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Koolstofdioxide (CO2) , alcoholbestendig schuim, poeder.

Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt NIET geschikt zijn :  
waterstraal

Specifieke methode(n): Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomt.

Speciale risico's : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook.

Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

**06. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT**

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen

Voor een goede ventilatie zorgen

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubriek 8

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Niet in de riolering laten komen

Indien het produkt meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in de overeenkomst met de plaatselijke geldende regels.

Procedure voor het reinigen/opnemen

Scherp het geknoeiide materiaal af en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13)

**07. HANTERING EN OPSLAG****HANTERING**

Voorzorgsmaatregel(en) : Roken, eten en drinken moet verboden worden in de ruimtes waar het produkt gebruikt wordt. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. De regels van de arbeidsbescherming navolgen.

Technische maatregel(en) : Gebruik nooit druk om de container te ledigen. De container is geen drukvat. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

**OPSLAG**

Voorzorgsmaatregel(en) : Volg de aanbevelingen op het etiket. Roken verboden.

Opslagconditie(s) : Opslaan bij een temperatuur tussen 4°C en 26°C. Containers die geopend zijn dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

**08. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING /  
PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Technische maatregel(en) : Zorg voor voldoende ventilatie.

Kontrole parameter(s) : Blootstellingslimieten : niet van toepassing

Persoonlijke bescherming : Bescherming ademhalingswegen : niet v.  
toepassing

Huid en lichaam bescherming: geen speciale  
kledij vereist

Handen bescherming : Draag rubberen  
handschoenen bij langdurig contact.

Ogen bescherming : Gebruik veiligheidsbrillen  
die beschermen tegen spetters.

**09. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

Fysische toestand/vorm : vloeistof viskeus

Kleur : kleurloos

Geur : geen

pH : 8,0 (ISO 1148)

Kookpunt : ongeveer 100°C

Vlampunt : -

Explosiegrenzen : -

Relatieve dichtheid (water = 1) : ongeveer 1,01 bij 20°C (ISO 8962)

Wateroplosbaarheid : volledig oplosbaar

Vetoplosbaarheid : Geen

Solventoplosbaarheid : niet van toepassing

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

Stabiliteit : Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven is het produkt stabiel.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Inhalatie :

Huid :

Ogen : Kan irritatie veroorzaken

Inslikken :

**12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

Algemene informatie : Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

Ecotoxiciteitseffect(en) : Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend.

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

Afval/ ongebruikte producten : Laat het produkt niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.

Verontreinigde verpakking : Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de Wettelijke voorschriften van locale-, provinciale- en centrale overheid, vb. verbranden in een goedgekeurde verbrandingsoven.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

Algemene informatie : niet gereguleerd

UN-nr : Niet van toepassing

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

Etikettering : Overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.

EEG nummer : Niet van toepassing

Symb(o)l(en) : Geen volgens de EEG richtlijnen

R-zin(nen) : Geen volgens de EEG richtlijnen

S-zin(nen) : Geen volgens de EEG richtlijnen